

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93



Условное обозначение механизмов (их исполнений)	Номинальный крутящий момент на выходном валу, Нм	Напряжение и частота питания	Потребляемая мощность, Вт	Габаритные размеры, мм	Масса, кг	Тип блока сигнализации положения выходного органа
МЭО-16/25-0,25-08	16	220 В 50 Гц	120	260x205x185	9,0	БКВ БСПИ БСПР БСПТ
МЭО-16/63-0,63-08						
МЭО-16/63-0,25-08			66			
МЭО-16/160-0,63-08						
МЭО-16/10-0,25-08			120			
МЭО-16/25-0,63-08						
МЭО-40/63-0,25-08	40		66			
МЭО-40/160-0,63-08						
МЭО-40/25-0,25-08			120			
МЭО-40/63-0,63-08						
МЭО-40/10-0,25-08			200			
МЭО-40/25-0,63-08						
МЭО-100/25-0,25-08	100			9,2		
МЭО-100/63-0,63-08						
МЭО-16/25-0,25-08К	16	380 В 50 Гц	110	260x205x185	8,2	БКВ БСПИ БСПР БСПТ
МЭО-16/63-0,63-08К						
МЭО-16/63-0,25-08К			60			
МЭО-16/160-0,63-08К						
МЭО-16/10-0,25-08К			110			
МЭО-16/25-0,63-08К						
МЭО-40/63-0,25-08К	40		60			
МЭО-40/160-0,63-08К						
МЭО-40/25-0,25-08К			110			
МЭО-40/63-0,63-08К						
МЭО-40/10-0,25-08К			160			
МЭО-40/25-0,63-08К						
МЭО-100/25-0,25-08К	100			8,4		
МЭО-100/63-0,63-08К						



Условное обозначение механизмов (их исполнений)	Номинальный крутящий момент на выходном валу, Нм	Напряжение и частота питания	Потребляемая мощность, Вт	Габаритные размеры, мм	Масса, кг	Тип блока сигнализации положения выходного органа		
МЭО-40/10-0,25-08	40	220 В 50 Гц	300	320x380x300	30	БКВ БСПИ БСПР БСПТ		
МЭО-40/25-0,63-08								
МЭО-100/25-0,25-08	100		450		31			
МЭО-100/63-0,63-08								
МЭО-100/10-0,25-08								
МЭО-100/25-0,63-08								
МЭО-250/63-0,25-08	250		300		30			
МЭО-250/160-0,63-08								
МЭО-250/25-0,25-08								
МЭО-250/63-0,63-08								
МЭО-500/40-0,25-08	500		450		31			
МЭО-500/100-0,63-08								
МЭО-500/63-0,25-08								
МЭО-500/160-0,63-08								
			33					
МЭО-40/10-0,25-08К (Б)*	40	220/380 В 50 Гц	270	320x380x300	29(30)**	БКВ БСПИ БСПР БСПТ		
МЭО-40/25-0,63-08К (Б)*								
МЭО-40М/10-0,25-08К								
МЭО-40М/25-0,63-08К								
МЭО-100/25-0,25-08К (Б)*	100		270		30 (31)**			
МЭО-100/63-0,63-08К(Б)*								
МЭО-100М/25-0,25-08К								
МЭО-100М/63-0,63-08К								
МЭО-100/10-0,25-08К (Б)*								
МЭО-100/25-0,63-08К (Б)*								
МЭО-100М/10-0,25-08К								
МЭО-100М/25-0,63-08К								
МЭО-250/63-0,25-08К (Б)*	250		270		30 (31)**			
МЭО-250/160-0,63-08К (Б)*								
МЭО-250М/63-0,25-08К								
МЭО-250М/160-0,63-08К								
МЭО-250/25-0,25-08К (Б)*			270					
МЭО-250/63-0,63-08К (Б)*								
МЭО-250М/25-0,25-08К								
МЭО-250М/63-0,63-08К								
МЭО-250М/10-0,25-08К			320				535x390x435	43
МЭО-250М/25-0,63-08К								
МЭО-500/40-0,25-08К (Б)*			500				270	320x380x300

МЭО-500/100-0,63-08К (Б)*						
МЭО-500/63-0,25-08К (Б)*					32 (33)**	
МЭО-500/160-0,63-08К						
МЭО-630М/25-0,25-08К	630		320	505x390x435	43	
МЭО-630М/63-0,63-08К						
МЭО-630М/63-0,25-08К			300	505x390x435		
МЭО-630М/160-0,63-08К						
* В механизмах со встроенным блоком питания (Б) установлен токовый блок сигнализации положения ** В скобках указана масса механизмов со встроенным блоком питания						



Условное обозначение механизмов (их исполнений)	Номинальный крутящий момент на выходном валу, Нм	Напряжение и частота питания	Потребляемая мощность, Вт	Габаритные размеры, мм	Масса, кг	Тип блока сигнализации положения выходного органа	
МЭО-250/10-0,25-08К(Б)*	250	220/380 В 50 Гц	300	450x472x402	79 (80)**	БКВ БСПИ БСПР БСПТ	
МЭО-250/25-0,63-08К(Б)*							
МЭО-630/25-0,25-08К (Б)*	450x472x402						
МЭО-630/63-0,63-08К (Б)*							
МЭО-630/63-0,25-08К (Б)*							
МЭО-630/160-0,63-08К (Б)*							
МЭО-630/10-0,25-08К (Б)*	495x535x467			135 (136)**			
МЭО-630/25-0,63-08К (Б)*							
МЭО-1600/10-0,25-08К (Б)*	1600	220/380 В 50 Гц	775	563x640x550	165	БКВ БСПИ БСПР БСПТ	
МЭО-1600/25-0,63-08К (Б)*			300	495x535x467	135 (136)**		
МЭО-1600/25-0,25-08К (Б)*							
МЭО-1600/63-0,63-08К (Б)*			210				
МЭО-1600/63-0,25-08К (Б)*							
МЭО-1600/160-0,63-08К (Б)*			300				
МЭО-1600/30-0,25-08К (Б)*							
МЭО-1600/75-0,63-08КБ (Б)*							
МЭО-2000/10-0,25-08К	2000	220/380В 50 Гц	775	640x563x550	165	БКВ БСПИ БСПР БСПТ	
МЭО-2000/12-0,25-08К			545				
МЭО-2000/16-0,25-08К							
МЭО-2000/25-0,25-08К			385				160
МЭО-2000/25-0,63-08К			775				165
МЭО-2000/30-0,63-08К			545				
МЭО-2000/40-0,25-08К							
МЭО-2000/63-0,63-08К			385				160
МЭО-4000/12-0,25-08К	4000	220/380В 50 Гц	1500	860x640x610	320	БКВ БСПИ БСПР БСПТ	
МЭО-4000/63-0,25-08К			300	670x590x630	270		
МЭО-4000/160-0,63-08К							
МЭО-10000/8-0,25-08К	10000	220/380В 50 Гц	3700	908x730x750	500	БКВ БСПИ	

						БСПР БСПТ
* В механизмах со встроенным блоком питания (Б) установлен токовый блок сигнализации положения ** В скобках указана масса механизмов со встроенным блоком питания						

Механизмы исполнительные электрические однооборотные фланцевые МЭОФ
Общепромышленное исполнение
СНЦИ. 420131.003 ТУ



Условное обозначение механизмов (их исполнений)	Номинальный крутящий момент на выходном валу, Нм	Напряжение и частота питания	Потребляемая мощность, Вт	Габаритные размеры, выходной конец вала, мм	Масса, кг	Тип блока сигнализации положения выходного органа					
МЭОФ-16/25-0,25-08	16	220 В 50 Гц	120	260x205x185 □ 17	9,0	БКВ БСПИ БСПР БСПТ					
МЭОФ-16/63-0,63-08											
МЭОФ-16/63-0,25-08			66								
МЭОФ-16/160-0,63-08											
МЭОФ-16/10-0,25-08			120								
МЭОФ-16/25-0,63-08											
МЭОФ-40/63-0,25-08	40				66			9,2			
МЭОФ-40/160-0,63-08											
МЭОФ-40/25-0,25-08			120								
МЭОФ-40/63-0,63-08											
МЭОФ-40/10-0,25-08			200								
МЭОФ-40/25-0,63-08											
МЭОФ-100/25-0,25-08	100										
МЭОФ-100/63-0,63-08											
МЭОФ-16/25-0,25-08К	16	380 В 50 Гц	110	260x205x185 □ 17	8,2	БКВ БСПИ БСПР БСПТ					
МЭОФ-16/63-0,63-08К											
МЭОФ-16/63-0,25-08К			60								
МЭОФ-16/160-0,63-08К											
МЭОФ-16/10-0,25-08К			110								
МЭОФ-16/25-0,63-08К											
МЭОФ-40/63-0,25-08К	40				60			8,4			
МЭОФ-40/160-0,63-08К											
МЭОФ-40/25-0,25-08К			110								
МЭОФ-40/63-0,63-08К											
МЭОФ-40/10-0,25-08К			160								
МЭОФ-40/25-0,63-08К											
МЭОФ-100/25-0,25-08К	100										
МЭОФ-100/63-0,63-08К											



Условное обозначение механизмов (их исполнений)	Номинальный крутящий момент на выходном валу, Нм	Напряжение и частота питания	Потребляемая мощность, Вт	Габаритные размеры, выходной конец вала, мм	Масса, кг	Тип блока сигнализации положения выходного органа			
МЭОФ-40/10-0,25-08	40	220 В 50 Гц	210	380x280x330 □ 24	28	БКВ БСПИ БСПР БСПТ			
МЭОФ-40/25-0,63-08									
МЭОФ-100/25-0,25-08	100								
МЭОФ-100/63-0,63-08									
МЭОФ-100/10-0,25-08			450		29				
МЭОФ-100/25-0,63-08									
МЭОФ-250/63-0,25-08	250		210		28				
МЭОФ-250/160-0,63-08									
МЭОФ-250/25-0,25-08			450		29				
МЭОФ-250/63-0,63-08									
МЭОФ-500/40-0,25-08	500								
МЭОФ-500/100-0,63-08									
МЭОФ-500/63-0,25-08									
МЭОФ-500/160-0,63-08					31				
МЭОФ-40/10-0,25-08К (Б)*	40	220/380 В 50 Гц	270	380x280x330 □ 24	27 (28)**	БКВ БСПИ БСПР БСПТ			
МЭОФ-40/25-0,63-08К (Б)*									
МЭОФ-40М/10-0,25-08К									
МЭОФ-40М/25-0,63-08К									
МЭОФ-100/25-0,25-08К (Б)*	100								
МЭОФ-100/63-0,63-08К (Б)*									
МЭОФ-100М/25-0,25-08К									
МЭОФ-100М/63-0,63-08К									
МЭОФ-100/10-0,25-08К (Б)*			270						
МЭОФ-100/25-0,63-08К (Б)*									
МЭОФ-100М/10-0,25-08К									
МЭОФ-100М/25-0,63-08К									
МЭОФ-250/63-0,25-08К (Б)*	250		270				27 (28)**		
МЭОФ-250/160-0,63-08К (Б)*									
МЭОФ-250М/63-0,25-08К									
МЭОФ-250М/160-0,63-08К									
МЭОФ-250/25-0,25-08К (Б)*			270				28 (29)**		
МЭОФ-250/63-0,63-08К (Б)*									
МЭОФ-250М/25-0,25-08К									
МЭОФ-250М/63-0,63-08К									
МЭОФ-320/10-0,25-08К (Б)*	320				300		400x472x402	67 (68)**	
МЭОФ-320/25-0,63-08К (Б)*							□ 24		

МЭОФ-500/40-0,25-08К (Б)*	500		270	380x280x330 □ 24	28 (29)**	
МЭОФ-500/100-0,63-08К (Б)*						
МЭОФ-500/63-0,25-08К (Б)*					30(31)**	
МЭОФ-500/160-0,63-08К (Б)*						
МЭОФ-630М/25-0,25-08К	630		320	535x405x355	43	
МЭОФ-630М/63-0,63-08К				□ 36		
МЭОФ-630М/63-0,25-08К			270	415x405x355		
МЭОФ-630М/160-0,63-08К				□ 36		
* В механизмах со встроенным блоком питания (Б) установлен токовый блок сигнализации положения						
** В скобках указана масса механизмов со встроенным блоком питания						



Условное обозначение механизмов (их исполнений)	Номинальный крутящий момент на выходном валу, Нм	Напряжение и частота питания	Потребляемая мощность, Вт	Габаритные размеры, выходной конец вала, мм	Масса, кг	Тип блока сигнализации положения выходного органа
МЭОФ-630/15-0,25-08К (Б)*	630	220/380 В 50 Гц	300	400x472x402	67 (68)**	БКВ БСПИ БСПР БСПТ
МЭОФ-630/37-0,63-08К (Б)*				□36		
МЭОФ-630М/15-0,25-08К					67	
МЭОФ-630М/37-0,63-08К						
МЭОФ-630/25-0,25-08К (Б)*			200	445x375x405	75 (76)**	
МЭОФ-630/63-0,63-08К (Б)*				□ 36		
МЭОФ-630/63-0,25-08К (Б)*						
МЭОФ-630/160-0,63-08К (Б)*						
МЭОФ-630/10-0,25-08К (Б)*			300	450x535x467	124 (125)**	
МЭОФ-630/25-0,63-08К (Б)*				□ 42		
МЭОФ-1000/25-0,25-08К (Б)*	1000	220/380 В 50 Гц	300	400x472x402	67 (68)**	БКВ БСПИ БСПР БСПТ
МЭОФ-1000/63-0,63-08К (Б)*				□36		
МЭОФ-1000/63-0,25-08К (Б)*						
МЭОФ-1000/160-0,63-08К (Б)*						
МЭОФ-1000М/25-0,25-08К			425	535x405x355	43	
МЭОФ-1000М/63-0,63-08К				□ 36		
МЭОФ-1000М/63-0,25-08К			305	415x405x355	45	
МЭОФ-1000М/160-0,63-08К				□ 36		
МЭОФ-1000/10-0,25-08К			385	550x640x410	150	
МЭОФ-1000/12-0,25-08К				□ 42		
МЭОФ-1000/16-0,25-08К			300			
МЭОФ-1000/25-0,63-08К			385			
МЭОФ-1000/30-0,63-08К						

МЭОФ-1000/40-0,63-08К			300						
МЭОФ-1000/15-0,25-08К (Б)*				450x535x467	124 (125)**				
МЭОФ-1000/37-0,63-08К (Б)*				□ 42					
МЭОФ-1600/25-0,25-08К (Б)*	1600	220/380 В 50 Гц	320	450x535x467	124 (125)**	БКВ БСПИ БСПР БСПТ			
МЭОФ-1600/63-0,63-08К (Б)*				□42					
МЭОФ-1600/63-0,25-08К					124				
МЭОФ-1600/160-0,63-08К			775	550x640x510 □42	155				
МЭОФ-1600/10-0,25-08К									
МЭОФ-1600/25-0,63-08К									
МЭОФ-1600/12-0,25-08К					150				
МЭОФ-1600/16-0,25-08К									
МЭОФ-1600/30-0,63-08К									
МЭОФ-1600/40-0,63-08К									
МЭОФ-1600/25-0,25У-08К-Л			300		124	БСПТ			
МЭОФ-2000/10-0,25-08К			2000	220/380В 50 Гц	775	550x640x510 □42	155	БКВ БСПИ БСПР БСПТ	
МЭОФ-2000/12-0,25-08К					545				
МЭОФ-2000/16-0,25-08К									
МЭОФ-2000/40-0,63-08К	385				150				
МЭОФ-2000/25-0,25-08К									
МЭОФ-2000/63-0,63-08К	775				155				
МЭОФ-2000/25-0,63-08К									
МЭОФ-2000/30-0,63-08К									
МЭОФ-2500/12-0,25-08К	2500	220/380В 50 Гц	775	550x640x510 □42	155	БКВ БСПИ БСПР БСПТ			
МЭОФ-2500/16-0,25-08К			545						
МЭОФ-2500/25-0,25-08К		220/380В 50 Гц	385		150				
МЭОФ-2500/63-0,63-08К			775		155				
МЭОФ-2500/30-0,63-08К									
МЭОФ-2500/40-0,63-08К									
МЭОФ-2500/63-0,25-08К (Б)*			280		124 (125)**				
МЭОФ-2500/160-0,63-08К (Б)*			450x535x467 □42						
МЭОФ-4000/12-0,25-08К	4000	220/380В 50 Гц	1500	860x640x610 □60	320	БКВ БСПИ БСПР БСПТ			
МЭОФ-4000/63-0,25-08К			300	670x830x630 □60	265				
МЭОФ-4000/160-0,63-08К									
МЭОФ-10000/8-0,25-08К	10000	220/380В 50 Гц	3700	980x730x610 □60	500	БКВ БСПИ БСПР БСПТ			

* В механизмах со встроенным блоком питания (Б) установлен токовый блок сигнализации положения

** В скобках указана масса механизмов со встроенным блоком питания

* В механизмах со встроенным блоком питания (Б) установлен токовый блок сигнализации положения

** В скобках указана масса механизмов со встроенным блоком питания

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес: spb@nt-rt.ru | <http://skbspa.nt-rt.ru>